



东莞赛力科技和电路保护有限公司

Dongguan SELLI Technology and Circuits Protection Co., LTD



AGU (5AG) 保险丝



AGU-G (5AG) 保险丝

AGU熔断特性			
额定电流%	熔断时间		
	---	最小	最大
100%	35A~80A	4小时	---
110%	10A~30A	4小时	---
135%	10A~30A	---	1小时
200%	10A~30A	---	5秒
300%	35A~80A	---	4秒

额定电压：小于直流32V

执行标准：SAE J554

材 质：1、铜帽镀金
2、锌合金片
3、玻璃管



AGU 保险丝目录	
零部件编号	额定电流 (A)
AGU 10	10A
AGU 15	15A
AGU 20	20A
AGU 25	25A
AGU 30	30A
AGU 35	35A
AGU 40	40A
AGU 50	50A
AGU 60	60A
AGU 70	70A
AGU 80	80A

AGU-G 保险丝目录	
零部件编号	额定电流 (A)
AGU-G 10	10A
AGU-G 15	15A
AGU-G 20	20A
AGU-G 25	25A
AGU-G 30	30A
AGU-G 35	35A
AGU-G 40	40A
AGU-G 50	50A
AGU-G 60	60A
AGU-G 70	70A
AGU-G 80	80A

Specifications subject to change without notice

Tel: 0769-23067981 Fax: 0769-22602343 WWW.SELLIFUSE.COM sales@sellifuse.com