



玻璃管状保险丝

额定电流： 小于直流32V

材 质： 1、银合金线、锌合金片；
2、玻璃管；
3、铜帽镀镍 / 铁帽镀镍

执行标准： SAE J554
QC/T420-2004



AGC、AGX、AGW、AGA熔断特性：

额定电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4小时	---
135%	---	1小时
200%	---	10秒

零部件编号	对应编号	直径(mm)	长度(mm)	额定电流 (A)
AGA	1AG	6.35	16	1A,2A,3A,4A,5A,7.5A,10A,15A,20A,25A,30A
AGW	7AG	6.35	22	1A,2A,3A,5A,7.5A,9A,10A,15A,20A,25A,30A
AGX	8AG	6.35	25.4	1A,2A,3A,5A,7.5A,10A,15A,20A,25A,30A
AGC	3AG	6.35	31.75	1A,2A,3A,4A,5A,6A,7.5A,8A,10A,15A,20A,25A,30A

注：

- 1.AGA 4A = SFE 4A (尺寸: $\varnothing 6.35\text{mm} \times 16\text{mm}$)
- 2.AGW 7.5A = SFE 7.5A (尺寸: $\varnothing 6.35\text{mm} \times 22\text{mm}$)
- 3.AGW 9A = SFE 9A (尺寸: $\varnothing 6.35\text{mm} \times 22\text{mm}$)
- 4.AGC 20A = SFE 20A (尺寸: $\varnothing 6.35\text{mm} \times 31.75\text{mm}$)

Specifications subject to change without notice

Tel: 0769-23067981 Fax: 0769-22602343 WWW.SELLIFUSE.COM sales@sellifuse.com